



RBS Sand- und Kiesbetrieb GmbH & Co. KG | Unterer Landweg 25 | 22113 Hamburg

Verwaltung:
 Unterer Landweg 25
 22113 Hamburg
 Tel: 040 / 736 77 57 - 0
 Fax: 040 / 733 11 62

Aktuelle P r e i s l i s t e zum 01. Februar 2026

RBS Betrieb Dibbersen - Nenndorfer Schulweg, 21244 Dibbersen

Betrieb:
 B75 / K85 / Bremer Straße
 21244 Buchholz / Dibbersen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen unsere neue Preisliste, mit Gültigkeit ab dem 01. Februar 2026.

Füllsande und Frostschuttsande	Preise EURO	Mengen Einheit
Füllsand	3,50	Tonne
Frostschuttsand F1/SE	4,50	Tonne
Gesiebter Sand 0/2mm	6,00	Tonne
Gewaschener Sand 0/2mm aus Nassgewinnung, ohne Eignungsprüfung	14,50	Tonne
Frostschuttschichten und Tragschichten		
Sand-Kies-Gemisch 0/45, 30% > 2mm SW/SI	14,00	Tonne
Kies-Sand-Gemisch 0/45, 40% > 2mm GW/GI	15,00	Tonne
Schottertragschicht 0/32mm, 60 % > 2mm, gem. TL SoB StB 04, gebrochene Natursteine	22,50	Tonne
Schottertragschicht 0/45mm, 60 % > 2mm, gem. TL SoB StB 04, gebrochene Natursteine	22,50	Tonne
Brechkorngemisch 0/32mm, 40 % > 2mm, gebrochene Natursteine	21,50	Tonne
Brechkorngemisch 0/45mm, 40 % > 2mm, gebrochene Natursteine	21,50	Tonne
Planumsschutzschicht PSS KG 2, 0/32mm	Preis auf Anfrage	
Recycling - Baustoffe		
Betonmineralgemisch 0/45mm, 40% > 2mm, FSS, gem. TL SoB StB 04, EBV RC-1	8,30	Tonne
Betonmineralgemisch 0/45 ,60% > 2mm, STS, eigenüberwacht, gem. EBV RC-1	9,30	Tonne
Ziegelmineralgemisch 0/45mm, eigenüberwacht (wenn vorrätig), gem. EBV RC-1	3,00	Tonne
Garten- und Landschaftsbau		
Mutterboden / Oberboden, gesiebt	7,90	Tonne
Lehmboden (für Abdichtung)	7,50	Tonne
Spielsand gütegeprüft, gewaschen	14,50	Tonne



Aktuelle Preisliste zum 01. Februar 2026

RBS Betrieb Dibbersen - Nenndorfer Schulweg, 21244 Dibbersen

Sonstige Materialien	Preise EURO	Mengen Einheit
Asphaltgranulat (wenn vorrätig)	5,50	Tonne
Asphaltfräsgut (wenn vorrätig)	5,50	Tonne
Kiesel 2/8mm, gewaschen (wenn vorrätig)	33,50	Tonne
Kiesel 8/16mm, gewaschen (wenn vorrätig)	33,50	Tonne
Kiesel 16/32, gewaschen (wenn vorrätig)	33,50	Tonne
RBS Pflasterbettung 0/5mm gem. TL-Pflaster	30,50	Tonne
Geröll 60/150mm, trocken gesiebt mit Haftkorn (wenn vorrätig)	22,50	Tonne
Steine 100/400mm	60,00	Tonne
Findlinge 400/600mm	82,00	Tonne
Findlinge 600/1000mm	210,00	Stück
Findlinge >1000mm	330,00	Stück

Annahme

Vor Annahme von Bodenaushub, Betonaufbruch und Bauschutt müssen uns vollständige und aktuelle Schadstoffanalysen gem. den LAGA Richtlinien Boden (Stand 2004) bzw. Ersatzbaustoffverordnung (EBV), LAGA Bauschutt (Stand 1997) und LAGA M23 vorliegen.

Verunreinigte Materialien werden auf Kosten des Anlieferers entsorgt.

	Preise EURO	Mengen Einheit
Betonaufbruch LAGA Z 0 AVV 170101	6,50	Tonne
Betonaufbruch LAGA Z 1.1 AVV 170101	6,50	Tonne
Bauschutt LAGA Z 0 AVV 170102	32,00	Tonne
Bauschutt LAGA Z 1.1 AVV 170102	32,00	Tonne
Asphaltaufbruch, pechfrei PAK bis max. 5mg/kg AVV 170302	18,00	Tonne
Zuschlag sämtliche Aufbruchsorten in Übergrößen, AVV 170101, 170102, AVV 170302	22,00	Tonne
Boden unbelastet LAGA Z0* AVV 170504	5,50	Tonne
Boden mit Aufbruch vermischt unbelastet LAGA Z0* AVV 170504	9,50	Tonne
Boden BM-0* nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)	9,50	Tonne

Bei Aufbruchannahme max. Kantenlänge = 1000 x 500 x 500 mm = Übergröße

Fremdwägung	12,00	Wiegung
-------------	-------	---------



Aktuelle P r e i s l i s t e zum 01. Februar 2026

RBS Betrieb Dibbersen - Nenndorfer Schulweg, 21244 Dibbersen

Grundsätzlich gilt:

Wir benötigen spätestens 2 Arbeitstage vor Entsorgungsbeginn und je 875 t pro Bauvorhaben eine aktuelle und vollständige Schadstoffanalyse gemäß TR LAGA Boden (M20) - aktuelle Fassung bzw. Ersatzbaustoffverordnung (EBV), TR LAGA Bauschutt inkl. LAGA M23 nebst Probenahmeprotokoll nach PN 98.

Die Probenahme und Analytik muß durch ein unabhängiges, akkreditiertes (Deutscher Akkreditierungsrat, DAR) Institut erfolgen.

Sämtliche Schadstoffanalysen dürfen nicht älter als 6 Monate sein.

Sämtliche Materialien müssen frei von Verunreinigungen wie z.B. Plastik, Dosen, Holz, Schrott, Reifen, Dachpappe etc. sein.

Bei Annahme müssen alle Materialien stichfest sein und eine trockene Konsistenz aufweisen. Ein Material gilt dann als stichfest wenn es haldenfähig und befahrbar ist sowie einen Trockenrückstand von >85M% aufweist.

Des Weiteren müssen sämtliche Materialien die bei uns angeliefert werden geruchssensorisch unauffällig sein!

Boden- und Bauschuttanlieferungen sind mindestens 2 Werkstage vor Anlieferung mit uns abzustimmen.

Eine generelle Annahmepflicht unsererseits besteht nicht.

Weitere Materialsorten, sowie Mischungen mit besonderer Sieblinie, einschließlich frei Bau Lieferungen, auf Anfrage.

Die Abrechnung erfolgt nach unterschriebenen Lieferscheinen, bzw. Wiegenoten, zuzüglich der am Liefertag geltenden, gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle bisherigen Preislisten und Sondervereinbarungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Wir bitten Sie, Ihren Mitarbeitern mitzuteilen, dass unserem Aufsichtspersonal, sowie der bestehenden Betriebsordnung, unbedingt Folge zu leisten ist.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Internetseite einsehbar sind.

RBS Sand- und Kiesbetrieb GmbH & Co. KG